



Castrol MAGNATEC STOP-START 0W-30 C2

Moléculas que aderem e protegem contra o desgaste do PÁRA-ARRANCA

Descrição

Hoje em dia mesmo um normal condutor pode parar e arrancar, em média, 18,000 vezes por ano. E todo este tempo ao ralenti ou em espera causa desgaste microscópico no seu motor.

No mais recente teste da Indústria, o novo Castrol MAGNATEC STOP-START 0W-30 C2 consegue reduzir significativamente o desgaste em operação de pára / arranca*.

O novo Castrol MAGNATEC STOP-START 0W-30 C2 possui moléculas inteligentes que aderem, e formam uma película auto-regeneradora estando assim sempre prontas para proteger em cada um dos estágios críticos da condução pára / arranca.

Castrol MAGNATEC STOP-START 0W-30 C2. Proteção instantânea desde o momento em que arranca. **Cada vez que arranca**

** Como verificado no teste da indústria OM646LA*

Aplicações

Castrol MAGNATEC STOP-START 0W-30 C2 é adequado para utilizar em motores a gasolina e diesel onde o fabricante recomenda um lubrificante SAE 0W-30 com as especificações ACEA C2

Castrol MAGNATEC STOP-START 0W-30 C2 está aprovado pela Peugeot e Citroen para veículos que requerem um lubrificante SAE 0W-30 com a aprovação PSA B71 2312.

Vantagens

Castrol MAGNATEC STOP-START 0W-30 C2 contem moléculas inteligentes que:

- Aderem aos componentes do motor quando o lubrificante escorre
- Formam uma película auto-regeeradora para proteger em cada estágio da condução em pára / arranca e mais alé
- Provaram reduzir o desgaste em operação pára / arranca

Características Típicas

Designação	Método	Unidades	Castrol MAGNATEC STOP-START 0W-30 C2
Densidade Relativa @ 15C	ASTM D4052	g/ml	0.842
Viscosidade Cinemática 100C	ASTM D445	mm ² /s	9.8
Viscosidade, CCS -35C (0W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	5980
Viscosidade Cinemática 40C	ASTM D445	mm ² /s	53
Índice de Viscosidade	ASTM D2270	N/A	174
Ponto de Fluxão	ASTM D97	°C	-51
Ponto de Inflamação, PMCC	ASTM D93	°C	207
Cinzas Sulfatadas	ASTM D874	% peso	0.7

Especificações

ACEA C2
PSA Approval B71 2312

Armazenamento

Todas as embalagens deverão ser armazenadas num local coberto. Quando é inevitável a armazenagem de tambores no exterior, havendo o risco de acumulação de águas da chuva, estes deverão ser colocados na horizontal, de modo a evitar a contaminação com água e possível ilegibilidade dos rótulos dos tambores. Os produtos não devem ser armazenados a temperaturas superiores a 60 °C, expostos ao sol ou a condições de formação de gelo.

Castrol MAGNATEC STOP-START 0W-30 C2
05 Sep 2017
Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Esta ficha e a informação nela contida são consideradas correctas à data de publicação. Não se assume, contudo, qualquer tipo de responsabilidade, tácita ou expressa, relativa à exactidão dos dados nela contidos. Os dados apresentados baseiam-se em ensaios normalizados efectuados em condições laboratoriais e são fornecidos apenas como referência. O utilizador é aconselhado a garantir que usa a última versão desta ficha. Cabe ao utilizador avaliar e utilizar os produtos em perfeitas condições de segurança, devendo agir em conformidade com as leis e normas vigentes. Estão disponíveis fichas de saúde e segurança para todos os nossos produtos que deverão ser consultadas para informação apropriada relativa a armazenagem, manuseamento seguro e eliminação do produto. A Companhia não se responsabiliza por quaisquer danos ou lesões resultantes do uso indevido do material, do incumprimento de recomendações, ou de riscos inerentes à sua própria natureza. Todos os produtos, serviços e informação fornecidos estão disponíveis de acordo com as nossas condições de venda. Deverá consultar o nosso representante local caso necessite de mais informação.

Castrol, Lagoas Park, Edifício 3, 2740-266 Porto Salvo
213 891 400
www.castrol.pt

